

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Россия (495)268-04-70

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Казахстан (772)734-952-31

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://huber.nt-rt.ru> || hru@nt-rt.ru

Циркуляционный жидкостный термостат Huber Unistat 815w-FB



Описание

Циркуляционный жидкостный термостат Huber Unistat 815w-FB используется в лабораториях для термической обработки проб. Оборудование с прекрасными термодинамическими характеристиками и большим набором функций. Термостат используется в исследованиях изучающих влияние температурных режимов (нагрев/охлаждение) на объекты исследования. Технология, применяемая в оборудовании, позволяет быстро достигать установленной в настройках температуры. Большой интервал рабочих температур дает возможность работать без смены термоносителя долгое время. Unistat 815w-FB с инновационным блоком управления позволяет выводить информацию на монитор, в том числе и в виде графиков. Система безопасности термостата препятствует выбросам ядовитых паров, наблюдает за работой оборудования и при возникновении критических ситуаций активирует и/или отключается звуковое оповещение.

- ▲ Датчик управления давлением теплоносителей;
- ▲ Защита от повреждений, вызванных повышенным давлением, стеклянных реакторов — VPC;
- ▲ Вывод данных — настраиваемый, возможно установить режим вывода текста крупного формата;
- ▲ Цветной монитор на 5,7 дюймов с графической функцией — вывод всего объема информации о ходе эксперимента в динамике;
- ▲ Вывод на монитор данных исследования в виде графиков;
- ▲ Монитор с разрешением 0,1°C или 0,01°C — позволяет наблюдать четкую картинку и понятный текст;
- ▲ Программатор до 100 сегментов с возможностью объединения выборочных сегментов в программу исследования;
- ▲ Программатор — управляет несколькими аппаратами одновременно;
- ▲ Установленная (набранная) программа дает возможность для каждого сегмента установить приоритет температуры или времени;
- ▲ Возможно управление некоторыми опциями в каждом сегменте (включение/отключение);
- ▲ Обновление через код активации — присваивается в частном порядке каждому термостату;
- ▲ Функция архивирования набранных программ, а так же изменения и/или модификации программ термостатирования;
- ▲ Temperature control-Xplorer — используется для дополнения программ дополнительными сегментами;
- ▲ Управление настройками дополнительной функции контроля давления — байпас бесшагового регулирования;
- ▲ Управляемый и мощный циркуляционный насос;
- ▲ Plug & Play — модульный управляющий блок;
- ▲ Pilot ONE — блок управления с обширным списком функциональных возможностей;
- ▲ Пакет E-grade — обновление функционала, через обновление электронного оборудования термостата;
- ▲ RS232 разъём — осуществляет обмен данными между системой управления процессора и персональным компьютером;
- ▲ Порт USB — обеспечивает подключение к персональному компьютеру и дает возможность передачи/сохранения информации на внешних дисках;
- ▲ Выход Ethernet — подключение к внутренним сетям через блок, возможно, снять с термостата и применять как дистанционный контроллер;
- ▲ SpyLight и SpyWatch — дополнительный функционал программного обеспечения;
- ▲ Автозапуск программ термостатирования — выставляется пользователем;
- ▲ В диапазоне выбранных ограничений давления внешней системы при помощи VPC достигается высокоэффективное функционирование;
- ▲ Система датчиков контроля давления и температуры поддается калибровке;
- ▲ Оборудование оснащается безопасными для окружающей среды хладагентами;
- ▲ Функция активации системы моментального охлаждения в непредвиденных ситуациях;

- ▲ Автоматическая система контроля мощностью охлаждения и энергосбережения;
- ▲ Завершение процесса исследования — автоматическое, в случае возникновения неисправности оборудования;
- ▲ Функция Easy Control — разработана для постоянного контроля и быстрого доступа к основным функциям;
- ▲ Функция защиты от превышения температуры настраивается при помощи задания ограничений с учетом параметров внешней системы контроля;
- ▲ Большой диапазон рабочей температуры без смены теплоносителя;
- ▲ Высокоточное управление температурой;
- ▲ Обеспечивается превосходная повторяемость результатов;
- ▲ Высокая эффективность;
- ▲ Функция управления скоростным режимом и плавным стартом;
- ▲ Нагрев и охлаждение осуществляется с максимально высокой скоростью;
- ▲ Электронное оборудование обновляется беспрепятственно и просто;
- ▲ Управление за циркуляторами и охладителями через доступный и интуитивно понятный интерфейс;
- ▲ Сервисное управление реализуется быстро и качественно.

Спецификация

Общая информация и блок управления

Температурный диапазон, градусы Цельсия	от -85 до +250
Стабильность температуры, градусы Цельсия	±0,01
Разрешение дисплея, градусы Цельсия	0,01
Звуковой сигнал (тревога)	optical, acoustical
Управляющий блок	Pilot ONE (E-grade «Professional»)
Класс безопасности	III/FL
Тип защиты	IP20
Размеры, миллиметров	1200×654×742
Масса, килограмм	216

Мощность охлаждения и нагрева

Мощность охлаждения, Киловатт	-20 — 250 градусов Цельсия — 1,5 Киловатт -40 градусов Цельсия — 1,4 Киловатт -60 градусов Цельсия — 1,2 Киловатт -80 градусов Цельсия — 0,2 Киловатт
Мощность нагрева, Киловатт	2,0
Рефрижерационная система	water-cooled

Хладагент	R507 (0,95 кг)
Хладагент второй ступени	R23

Насос циркуляционный

Максимальное нагнетание	40 литров в минуту 0,9 бар
Соединение насоса	M30×1,5 AG male
Максимальная вязкость	50 мм²/с

Соединения и эксплуатационные параметры

Соединение	Pt100
Аналоговый выход/вход	via optional Com. G@te
Цифровой интерфейс	RS232 Ethernet USB Device USB Host
Температура внешней среды, градусы Цельсия	от 5 до 40
Уровень шума, Децибел (А)	60
Минимальный объем заполнения	4,5 литра
Объем заполнения расширительного сосуда	21,0 литра
Соединения охлаждающей воды	G1/2 AG
Минимальная разница в давлении охлаждающей воды	один
Максимальное давление охлаждающей воды	шесть
Параметры сети	400 Вольт; 3~50 Герц
Максимальное потребление тока, Ампер	10

Блок управления Pilot ONE E-grade «Professional»

Температурный контроль	
Параметры блока управления	TAC (True Adaptive Control)
Калибровка датчика (внутреннего, процесса)	по пяти точкам
Мониторинг (уровень теплоносителя, защита от перегрева)	есть
Регулируемые ограничения сигнала тревоги	есть
VPC (варьируемый контроль давления)	есть

Программа отвода воздуха	есть
Автоматический контроль компрессора	есть
Ограничение заданного значения	есть
Программатор	10 прог. / макс. 100 шагов
Рампа	линейная, нелинейная
Режим контроля (внутренний, процесса)	есть
Регулируемая мощность нагрева / охлаждения, макс.	есть
Дисплей и управление	
Индикация температуры	сенсорный экран 5,7 дюймов
Режим дисплея	графический, цифровой
Разрешение дисплея	0,1°C / 0,01°C
График температуры	Окно, полноразмерная картинка, масштаб
Календарь, дата, время	есть
Язык меню: DE, EN, FR, IT, ES, PT, CZ, PL, RU, CN, JP, KO, TR	есть
Формат температуры (°C / °F / K)	есть
Переключение режима дисплея (экрана) легким касанием	есть
Меню Избранное	есть
Меню пользователя (уровень Администратора)	есть
Второе заданное значение	есть
Подключения	
Цифровой интерфейс RS232	есть
USB-интерфейсы	есть
Интерфейс Ethernet RJ45	есть
Гнездо подключения датчика Pt100 (внешний контроль)	есть
Внешний контрол. сигнал / ECS STANDBY	есть
Программируемый volt free-контакт / сигнал тревоги	есть

AIF (аналог. интерфейс) 0/4-20 мА или 0-10 V	есть
Цифровой интерфейс RS485	есть
Комфорт / Прочее	
Акустический / визуальный сигнал тревоги	есть
Авто-старт (при возобновлении электропитания)	есть
Технология Plug & Play	есть
Словарь технических терминов	есть
Дистанционное управление / Визуализация данных через ПО Spy	есть
Тестовые версии E-grade (30 дней)	есть
Рекодер эксплуатационных данных (черный ящик)	есть
Сохранение / Загрузка программ контроля температуры	есть
Запись данных процесса непосредственно на USB	есть
Календарный старт	есть

Алматы (7273)495-231 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89	Ижевск (3412)26-03-58 Иваново (4932)77-34-06 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81	Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47	Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Саранск (8342)22-96-24 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сыктывкар (8212)25-95-17 Сургут (3462)77-98-35 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35	Тольяти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93	Киргизия (996)312-96-26-47 Россия (495)268-04-70 Казахстан (772)734-952-31
--	---	--	---	---	---